

KUNSTHARZVERDÜNNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

hochwertiges Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Kunstharzlacke, Maschinenlacke und Grundierungen auf Lösungsmittelbasis

EIGENSCHAFTEN

- aromatenhältig,
- gute Lösekraft

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 l, 3 l, 5 l, 30 l

LAGERUNG

2 Jahre bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde.

Gefahrenklasse nach VbF A II

TECHNISCHE DATEN

Dichte 0,81 +/- 0,05 g/m³

Flammpunkt +28 °C

Explosionsgrenzen untere 0,6%
obere 11,0%

Dampfdruck 17,91 mbar; 20°C

Siedepunkt 107 °C

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP)



Gefahr

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID 3, III UN 1263

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.

Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100

EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist eine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

