



# FASSADENFARBE AC

## für INNEN und AUSSEN

Wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Acrylatbasis

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochdeckende, wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Basis einer Acrylatcopolymerdispersion mit hervorragendem Langzeitschutz.

### EIGENSCHAFTEN

- hochdeckend
- wasserdampfdurchlässig
- wetterbeständig
- wasserabweisend.

### ANWENDUNGEN

Für hochwertige Fassadenanstriche auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Faserzementplatten und Mauerwerk. Sehr gut geeignet auch für Anstriche auf nicht maßhaltigen Holzoberflächen. Nicht für stehende oder horizontal geneigte Flächen verwenden.

### STANDARDFARBTÖNE

weiß, farblos, sowie alle Farben aus dem Mixsystem

### VERPACKUNGSGRÖSSEN

5 l, 10 l, 15 l Kunststoffgebinde

### LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde. **FROSTFREI LAGERN !!**

### TECHNISCHE DATEN (im gemischten Zustand)

Gefahrenklasse nach VbF entfällt

Bindemittelbasis	Acrylatcopolymerdispersion
Dichte	1,45 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
Lieferviskosität	5.000 cp Brookfield
Festkörpergehalt	63 % +/- 5 % je nach Farbton
Flammpunkt	entfällt

#### Zusammensetzung

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Talkum, Additive, Konservierungsmittel, Filmbildehilfsmittel.

### PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/a (Wb)  
EU Grenzwert Stufe II (2010) 30 g/l  
Dieses Produkt enthält max. 29 g/l VOC

### GEFAHRENKENNZEICHNUNG

### TRANSPORT

GGBG/ADR/RID:	entfällt
IMDG:	entfällt
ICAO/IATA:	entfällt

### CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt

**VERARBEITUNG**

mit Pinsel, Roller oder Airless-Spritzgerät

<b>Verdünnung</b>	Wasser
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	min. +5°C, max +30°C
<b>Trockenzeiten bei +20 °C</b>	nach ca. 6 Std. überstreichbar (60% rel. Luftfeuchtigkeit)

**UNTERGRUNDVOR-  
BEHANDLUNG**

Alle Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht tragfähige Altanstriche, Algen, Moose, Flechten sowie alle lose Teile entfernen. Saugfähige Untergründe mit OKALIN TIEFENGRUND W vorstreichen.

**REINIGUNG DER WERKZEUGE**

sofort nach Gebrauch mit Wasser

**ANSTRICHAUFBAU**

Bei saugenden Untergründen 1x mit OKALIN TIEFENGRUND W vorstreichen  
Grund und Zwischenanstrich mit ca. 10% Wasser verdünnen  
Schlussanstrich mit max. 5 % Wasser verdünnen

**VERBRAUCH**

1l reicht für ca. 8 -10 m<sup>2</sup> pro Anstrich

**ENTSORGUNG**

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.  
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100  
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

**WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1**

**SICHERHEITSHINWEISE**

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

**HINWEIS**

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

Wir (be)kennen Farbe