

ISOLIERFARBE 302

geruchsmilde Isolierfarbe für innen auf Lösungsmittelbasis

PRODUKTBESCHREIBUNG

OKALIN Isolierfarbe 302 ist eine lösungsmittelhaltige, aromatenfreie und geruchsarme Innenfarbe für matte, spannungsarme und scheuerbeständige Decken- und Wandanstriche. Kann sehr rasch mit Dispersionsfarben überstrichen werden.

EIGENSCHAFTEN

- lösungsmittelhaltig
- aromatenfrei
- geruchsarm
- leicht verarbeitbar

ANWENDUNGEN

OKALIN Isolierfarbe 302 eignet sich hervorragend zum Isolieren von Wasser- und Nikotinflecken in Gaststätten und Hotels, aber auch für Fabrikhallen, bei Brand- und Wasserschäden.

HINWEIS: Alkydharze basieren auf trocknenden pflanzlichen Ölen und weisen einen schwachen typischen Geruch auf, der im Laufe der Zeit abnimmt. In sensiblen Bereichen ist das Produkt **OKALIN Schnellrenovierfarbe** vorzuziehen

STANDARDFARBTÖNE

weiß

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 kg, 3 kg, 5 kg, 15 kg, 30 kg Weißblechgebinde

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde.

Gefahrenklasse nach VbF entfällt

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Alkydharz
Dichte	1,50 +/- 0,05 g/cm ³
Lieferviskosität	6 -8.000 cp Brookfield Spindel 4 20rpm
Festkörpergehalt	ca. 78 +/- 2%
Flammpunkt	über +61° C
Zusammensetzung	Alkydharz, Titandioxyd, Additive Talkum, Carbonat, aliphatische Kohlenwasserstoffe

Klassifizierung nach ÖNORM EN 13300

Nassabriebbeständigkeit:	Klasse 1
Kontrastverhältnis:	2 bei 7m ² /l
Glanzgrad:	matt
Max. Korngröße:	fein (< 100µm)

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/g (Lb)
EU Grenzwert Stufe II (2010) 350 g/l
Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID: entfällt

CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt

PRODUKTGRUPPE

WANDFARBEN

Februar 2017

VERARBEITUNG	mit Pinsel, Roller, Spritzpistole (auch airless)
VERDÜNNUNG	bei Bedarf mit Verdüner SRF bis max. 5 % verdünnen
	Verarbeitungstemperatur min. + 2°C, max. +30°C
	Trockenzeiten bei +20 °C ca. 30 min., nach ca. 12 Stunden überarbeitbar
UNTERGRUNDVOR-BEHANDLUNG	der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett-, silikon- und staubfrei sein. Stark saugende Untergründe mit Tiefengrund LM vorstreichen.
REINIGUNG DER WERKZEUGE	mit Verdüner SRF
ANSTRICHAUFBAU	1 – 2 mal satt streichen, mit Dispersionsfarben überstreichbar
VERBRAUCH	1 Kg reicht für ca. 6 – 8 m ² pro Anstrich
ENTSORGUNG	nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben. Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100 EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

Wir (be)kennen Farbe

